

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 65 CPR 18/04/2017

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ISOLPARMA ISOLCART**
2. Numero di lotto: **I lotti di produzione vengono riportati sull'etichetta CE con riferimento alla presente DoP**
3. Usi previsti del prodotto da costruzione: **isolante termico per edilizia**
4. Marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

ISOLPARMA srl unipersonale
P.zza L. da Porto, 14
35131 Padova - Italia

5. Nome e indirizzo del mandatario: –
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: **AVCP 3**
7. L'organismo notificato:

CSI S.p.A.

IDENTIFICATION NUMBER: 0497

Ha effettuato la determinazione del prodotto tipo sulla scorta del campionamento effettuato dal cliente secondo il Sistema 3 e ha rilasciato i rapporti di prova

e

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.

IDENTIFICATION NUMBER: 0407

Ha effettuato la determinazione del prodotto tipo sulla scorta del campionamento effettuato dal cliente secondo il Sistema 3 e ha rilasciato i rapporti di prova

e

L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.

IDENTIFICATION NUMBER: 2479

Ha effettuato la determinazione del prodotto tipo sulla scorta del campionamento effettuato dal client) secondo il Sistema 3 e ha rilasciato i rapporti di prova

e

FIW

IDENTIFICATION NUMBER: 0751

Ha effettuato la determinazione del prodotto tipo sulla scorta del campionamento effettuato dal cliente secondo il Sistema 3 e ha rilasciato i rapporti di prova

8. Valutazione tecnica europea: –
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione		Norma Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	Reazione al fuoco / (Euroclasse)	B s1 d0	EN 13950: 2014
Permeabilità al vapore	Trasmissione del vapore d'acqua	Isolante: MU 89900 Gesso Rivestito: MU 10	
Resistenza Termica	Resistenza Termica R_D [m ² K / W]	Vedi Tabella 1	
Spessore	Spessore d_N / [mm]		
Resistenza alla flessione	Resistenza alla flessione / (N)	> 400 N (L) > 160 N (T)	
Resistenza agli urti	Resistenza agli urti / (mm)	< 20	
Indice di assorbimento acustico	Assorbimento sonoro	NPD	
Indice diretto di isolamento acustico	Assorbimento sonoro	NPD	

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Tabella 1

Spessore isolante [mm]	Spessore Gesso Rivestito (mm)	Conducibilità Termica λ_D [W / m K]	Resistenza Termica R_D [m ² K / W]
[T2]			
20	12,5	0,022 Isolante	0,87
30			1,42
40			1,88
50			2,33
60			2,79
70			3,24
80		0,21 Gesso Rivestito	3,70
100			4,60
120			5,51
140			6,42

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Padova, 28 marzo 2019

Il Responsabile Tecnico
Carlo Scarabello

